روغن هیدرولیک کاسترول Hyspin AWS 46

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-11578

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 46	سنتتیک استر (POE / Ester)	-24°C تا +215°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک کاسترول Hyspin AWS 46؛ روغن هیدرولیک ISO VG 46 با پایه‌ی سنتتیک استر (POE / Ester) از کاسترول.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن هیدورلیک و کمک فنر کاسترول که بر اساس روغن معدنی بسیار تصفیه شده با روی و مواد افزودنی ویژه تولید و طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	6.7 46
شاخص گرانروی	—	>95
نقطه اشتعال °C	—	215/419
نقطه ریزش °C	—	-11/-24
دانسیته در 15°C kg/m	—	880
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-24°C تا +215°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک نسوز هیدران سیف اچ اف دی یو Total Hydransafe HFDU 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک شل Shell Naturelle S2 HF 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک کاسترول Castrol Hyspin AWH-M 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰