روغن سپاهان ترانس ا

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن ترانسفورماتور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-07-21886

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	ISO VG 15	معدنی نفتنیک (Naphthenic)	-40°C تا +140°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن سپاهان ترانس ا در مظروف 208 لیتری

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن ترانسفورماتور نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 15 و پایه معدنی نفتنیک (Naphthenic) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C	—	16
دانسیته در 15.6°C	—	860
ولتاژ شکست	—	30
نقطه اشتعال °C	—	140
نقطه ریزش °C	—	-40
کلاس عایقی	—	ISO VG 15
نوع برش پایه (نفتنیک/پارافینیک)	—	معدنی نفتنیک (Naphthenic)
نقطه اشتعال و ریزش (دما)	—	-40°C تا +140°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
ویسکوزیته در ۴۰ درجه	—	16

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰