تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-02-15495

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن دنده صنعتی ایرانول IG 460

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ISO VG 460	پارافینیک معدنی	-6°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت ماشین‌آلات معدن با بار ضربه‌ای: روغن دنده صنعتی ایرانول IG 460 با پایه‌ی پارافینیک معدنی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دنده و واسکازین نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 460 و پایه پارافینیک معدنی مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C	—	460 cSt
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	95
نقطه اشتعال	—	240°C
نقطه ریزش	—	-6°C
دانسیته در ۱۵°C	—	900 kg/m³
خوردگی مس در ۱۰۰°C	—	Class 1b
نوع پایه روغن	—	پارافینیک معدنی
استاندارد	DIN 51517 Part III (CLP), AIST 224 (former US. STEEL 224)	
ویسکوزیته کینماتیک ۴۰°C	—	460 cSt
شاخص ویسکوزیته	—	95
دانسیته ۱۵°C	—	900 kg/m³
خوردگی مس ۱۰۰°C	—	Class 1b

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهران بردبار 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobilgear 600 XP 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل اومالا Shell Omala S3 GP 460 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰