روغن کمپرسور اینگرسول رند Ingersoll Rand SSR Ultra Coolant

تولیدکننده: اینگرسول رند (Ingersoll Rand) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-IRULTRACOOL

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اینگرسول رند (Ingersoll Rand)	ISO VG 46 / SAE 10W-20	سنتتیک	-50°C تا +271°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

کولانت سنتتیک اینگرسول رند SSR Ultra Coolant برای کمپرسورهای اسکرو دوار؛ ISO 46، شاخص گرانروی 172.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کمپرسورهای هوای اسکرو دوار اینگرسول رند، سیستم‌های هوای فشرده صنعتی با کارکرد پیوسته
- کمپرسورهای اسکرو در دمای محیط بالا، جایگزینی کولانت در سرویس دوره‌ای کمپرسور
- کمپرسورهای تولیدشده از ۱۹۸۱ به بعد با آب‌بندهای تأییدشده

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رده گرانروی SAE	—	10W-20
رده گرانروی ISO	—	46
شاخص گرانروی (VI)	—	172
گرانروی در 40°C	—	48 cSt (223 SUS)
گرانروی در 100°C	—	9.0 cSt (55.8 SUS)
نقطه ریزش	—	-50 °C
نقطه اشتعال	—	271 °C
دمای خوداشتعالی	—	388 °C
خوردگی نوار مس (100°C@ 3h)	—	1A
سایش چهارساچمه (40kg, 1h)	—	0.77 mm
نقطه جوش چهارساچمه	—	130 kg
وزن مخصوص 25/25°C	—	0.9901
عدد اسیدی کل	—	0.05

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰