روغن برش و آب صابون صنعتی ایرانول IRANOL MF

تولیدکننده: نفت ایرانول (Iranol) | گروه صنعتی: روغن برش، تراش و فلزکاری

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: IR-CUT-MF

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول (Iranol)	—	معدنی امولسیون‌شونده (آب‌صابون)	12- تا 185+ درجه

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مناسب برای کلیه عملیات تراشکاری، فرزکاری، سوراخ‌کاری، اره‌کاری و سنگ‌زنی فلزات آهنی و غیرآهنی با نسبت اختلاط ۳ تا ۱۰ درصد در آب.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- مناسب برای کلیه عملیات تراشکاری، فرزکاری، سوراخ‌کاری
- اره‌کاری و سنگ‌زنی فلزات آهنی و غیرآهنی با نسبت اختلاط ۳ تا ۱۰ درصد در آب.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی کنسانتره در 40°C	—	34.0 cSt
چگالی در 15°C	—	885 kg/m³
نقطه اشتعال کنسانتره	—	185 °C
نقطه ریزش	—	-12 °C
pH امولسیون ۵٪ در آب	—	9.1
پایداری امولسیون (24h)	—	بدون جدایی فاز روغنی
آزمون خوردگی براده چدن	—	Grade 0 (Pass @ 5%)
خوردگی تیغه مس	—	1a
نسبت رقیق‌سازی با آب	—	3% - 10%
سطح کیفیت استاندارد	—	ISO-L-MA

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰