کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس کلوبر باریرتا کی ال kluber barrierta kl 092

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	سنتتیک پرفلورپلی‌اتر (PFPE/PTFE)	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس کلوبر باریرتا کی ال kluber barrierta kl 092؛ گریس نسوز با محدوده‌ی دمای کاری -65°C تا +220°C ، بر پایه‌ی سنتتیک پرفلورپلی‌اتر (PFPE/PTFE)، با قوام NLGI 2 از کل .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- kluber barrierta kl 092 یک گریس دما بالا با کیفیت و کارایی عالی تولید شده با روغن پلی اتر و تغلیظ کننده های مرغوب قابل استفاده در روانکاری یاتاقان های نورد و ساده مناسب مهندسی خودرو
- برق و مهندسی دقیق بازه دمایی -65 تا 220 درجه سانتی گراد سفید رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	سنتتیک پرفلورپلی‌اتر (PFPE/PTFE)
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس مولیکوت اچ پی molykote hp-300 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس کلوبر باریرتا کی ام kluber barrierta km 192 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس کلوبر باریرتا ال Kluber Barrierta L 55/2 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰