گریس دنده باز کلوبر ber GRAFLOSCON C-SG 1000 ULTRAüKl

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-22-KGRAFCSG1000U

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	NLGI 0	روغن معدنی + صابون آلومینیوم + گرافیت	-30°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس گرافیتی کلوبر ber GRAFLOSCON C-SG 1000 ULTRAüKl برای چرخ‌دنده‌های باز بزرگ در صنایع سیمان، معدن و فولاد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چرخ‌دنده‌های باز کوره‌های دوار سیمان و آهک، آسیاب‌های لوله‌ای و خشک‌کن‌ها
- کولرهای دوار و تجهیزات معدنی، صنایع فولاد، نیروگاه، کاغذ و شیمیایی، ریل‌های راهنما
- زنجیرهای بزرگ و سیم‌بکسل

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
شماره کالا	—	039077
رنگ / بافت	—	black / long-fibred
چگالی @20°C	—	≈ 0.98 g/cm³
گرانروی روغن پایه در 40°C	—	≈ 800 mm²/s
درجه NLGI	—	0
پایداری حرارتی فیلم روانکار	—	≤ 220 °C
حداقل دمای فیلم روانکار	—	≥ -30 °C
دمای کاربرد در سیستم اسپری	—	≈ 5 – 100 °C
نقطه قطره‌ای	—	≥ 90 °C
تست خراش FZG (مرحله بار)	—	≥ 12
مقاومت در برابر آب (3h/40°C)	—	0 – 40

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰