# روغن کمپرسور کلوبر سامیت اف جی kluber summit hysyn fg 15

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-29754

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| کل (Kluber) | ISO VG 15 | — | ۴۵- |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن کمپرسور کلوبر سامیت اف جی kluber summit hysyn fg 15 از برند کل (Kluber) در گروه روغن کمپرسور :

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کمپرسورهای هوای روتاری اسکرو تزریق روغنی (Oil-Flooded Screw)
- کمپرسورهای پره‌ای (Sliding Vane) و کمپرسورهای پیستونی فشار قوی در خطوط تولید و کارگاه‌های صنعتی.

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| شماره مقاله (Article Number) | — | 050039 |
| ثبت NSF H1 | — | 129191 |
| گرید ویسکوزیته ISO | — | ISO VG 15 |
| ویسکوزیته سینماتیک در ۴۰ درجه سانتی گراد (mm²/s) | — | ۱۵ |
| ویسکوزیته سینماتیک در ۱۰۰ درجه سانتی گراد (mm²/s) | — | ۳.۵ |
| شاخص ویسکوزیته (Viscosity Index) | — | ≥ ۱۰۵ |
| دانسیته در ۲۰ درجه سانتی گراد (g/cm³) | — | ۰.۸۲ |
| نقطه اشتعال (Flash Point)، روش Cleveland (°C) | — | ≥ ۱۸۰ |
| نقطه ریزش (Pour Point) (°C) | — | ≥ -۶۵ |
| محدوده دمایی کاری پایین (°C) | — | -۴۵ |
| محدوده دمایی کاری بالا (°C) | — | +۱۰۰ |
| خوردگی مس (Copper Corrosion)، ۲۴ ساعت در ۱۰۰ درجه سانتی گراد | — | ۱ (درجه خوردگی ۱-۱۰۰) |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰