گریس کلوبر پلکس بم kluberplex BEM 41-132

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-20205

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	هیدروکربن سنتتیک + صابون کمپلکس لیتیوم	۴۰- تا ۱۵۰+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس کلوبر پلکس بم kluberplex BEM 41-132 مناسب درایرهای کاغذسازی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
شماره محصول	—	020256
طبقه بندی DIN	—	KPHC2N-30L
نوع غلیظ کننده	—	صابون لیتیوم ویژه
نوع روغن پایه	—	روغن هیدروکربن سنتتیک + روغن معدنی
رنگ	—	زرد روشن
کلاس NLGI	—	2
نفوذ کار شده (۲۵ °C)	—	۲۶۵–۲۹۵ (×۰.۱ mm)
دانسیته (۲۰ °C)	—	۰.۹۰ g/cm³
ویسکوزیته روغن پایه (۴۰ °C)	—	۱۲۰ mm²/s
ویسکوزیته روغن پایه (۱۰۰ °C)	—	۱۴ mm²/s
نقطه قطره چکانی	—	≥ ۲۵۰ °C
محدوده دمای کاری	—	۴۰- تا ۱۵۰+ °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس توتال مالتیس کمپلکس اچ وی 2 مولی	Total Multis Complex HV 2 Moly	— معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰