کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس کلوبر تمپ klubertemp GR AR 555

تولیدکننده: کل (Kluber) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کل (Kluber)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس کلوبر تمپ klubertemp GR AR 555؛ گریس مقاوم در برابر حرارت با محدوده‌ی دمای کاری -30°C تا +250°C ، با قوام NLGI 2 از کل .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• klubertemp GR AR 555 یک گریس دما بالا با کیفیت و کارایی عالی تولید شده با روغن پلی اتر پرفلورینه و پلی تترا فلوئورواتیلن روانکاری رول بلبرینگ های راه راه

• مهر و موم و نوار نقاله ها مناسب تجهیزات اتاق تمیز و فناوری نیمه هادی بازه دمایی -30 تا 250 درجه سانتی گراد سفید رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰