چسب قفل رزوه لاکتایت LOCTITE 222 ۲۲۲ (استحکام کم)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LCT-222

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	قفل رزوه	استحکام کم	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55 °C - 150 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۲۲۲ یک چسب قفل رزوه بنفش و تیکسوتروپ با استحکام کم است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پیچ‌های تنظیم و پیچ‌های سرخزینه، پیچ‌های ریز آلومینیومی و برنجی، قطعات پمپ، گیربکس و پرس
- تجهیزاتی که نیاز به سرویس دوره‌ای دارند

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	بنفش
ویسکوزیته (mPa·s)	—	1200
زمان گیرش اولیه	—	20 دقیقه
گشتاور شکست (Breakaway)، پیچ M10	—	6 N·m
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)، پیچ M10	—	4 N·m
محدوده دمای کاری	—	-55 °C - 150 °C
نوع پخت	—	آناروبیک (در غیاب هوا)
حالت فیزیکی	—	مایع
تأییدیه‌ها و گواهی‌ها	—	NSF P1 Reg. No 123002

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل رزوه لاک ست ۱۱۳۱ LOCSET 1131 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکسیل ۲۴-۱۸ LOXEAL 24-18 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل‌کن پیچ و مهره ویکون WEICONLOCK AN 302-22 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰