کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب قطره‌ای مشکی لاکتایت LOCTITE 480 ۴۸۰ (تقویت‌شده با لاستیک)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب قطره‌ای (سیانوآکریلات)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	چسب قطره‌ای سیانوآکریلات	اتیل سیانوآکریلات	-40 °C - 100 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۴۸۰ یک چسب قطره‌ای مشکی و کم‌ویسکوزیته است که با لاستیک تقویت شده و برای قطعات با انطباق دقیق طراحی شده است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- اتصال لاستیک به فلز، قطعات تحت ضربه و لرزش، مونتاژ قطعات با انطباق دقیق، تعمیرات صنعتی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	مشکی
ویسکوزیته (mPa·s)	—	200
زمان گیرش اولیه	—	90 ثانیه
استحکام برشی	—	26 N/mm²
پرکنندگی لقی	—	0.18 mm
محدوده دمای کاری	—	-40 °C - 100 °C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قطره‌ای مشکی لاکسیل LOXEAL Istant 74 ۷۴ — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰