چسب قطره‌ای لاکتایت ۴۹۵ LOCTITE 495 (شفاف، روان)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب قطره‌ای (سیانوآکریلات)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LCT-495

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	چسب قطره‌ای سیانوآکریلات	عمومی	اتیل سیانوآکریلات	-40 °C - 120 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۴۹۵ یک چسب قطره‌ای شفاف، بی‌رنگ، کم‌ویسکوزیته و همه‌منظوره با گیرش سریع است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چسباندن پلاستیک و لاستیک، اتصال فلز به پلاستیک یا لاستیک، تعمیرات سریع
- پلی‌اولفین‌ها همراه با پرایمر SF 770

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	شفاف
ویسکوزیته (mPa·s)	—	40
زمان گیرش اولیه	—	5 ثانیه
استحکام برشی	—	14.2 N/mm²
پرکنندگی لقی	—	0.12 mm
محدوده دمای کاری	—	-40 °C - 120 °C
نوع پخت	—	رطوبتی
حالت فیزیکی	—	مایع

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قطره‌ای اوهو UHU Super Glue Liquid (Ultra Fast) — جایگزین هم‌رده
چسب قطره‌ای لاکسیل LOXEAL Istant 23 ۲۳ — جایگزین هم‌رده
چسب قطره‌ای لاکتایت LOCTITE 401 ۴۰۱ (همه‌منظوره) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰