چسب واشرساز لاکتایت ۵۱۸ LOCTITE 518 (فلنج صلب)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LCT-518

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	واشرساز فلنج	استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55 °C - 150 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۵۱۸ یک درزگیر فلنج آناروبیک ژله‌ای، همه‌منظوره، بدون نیاز به پرایمر و نیمه‌انعطاف‌پذیر است که به‌عنوان واشر درجا به کار می‌رود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- واشر درجای پمپ‌ها و ترموستات‌ها، کمپرسورها، پوسته گیربکس و درپوش اکسل
- فلنج‌های ماشین‌کاری‌شده صلب آلومینیومی و چدنی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	قرمز
ویسکوزیته (mPa·s)	—	750000
وزن مخصوص	—	1.1
زمان گیرش اولیه	—	25 دقیقه
پرکنندگی لقی	—	0.25 mm
محدوده دمای کاری	—	-55 °C - 150 °C
نوع پخت	—	آناروبیک (در غیاب هوا)
حالت فیزیکی	—	ژل

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب واشرساز لاکسیل ۵۹-۱۰ LOXEAL 59-10 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰