کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب آب‌بند رزوه لاکتایت LOCTITE 542 ۵۴۲ (رزوه ریز هیدرولیک)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	آب‌بند هیدرولیک و پنوماتیک	استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55 °C - 150 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۵۴۲ یک آب‌بند رزوه سریع‌پخت با استحکام متوسط برای لوله‌ها و اتصالات فلزی با رزوه ریز است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- اتصالات هیدرولیک، اتصالات پنوماتیک، فیتینگ‌های عمومی با رزوه ریز، خطوط سوخت و روغن

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	قهوه‌ای
ویسکوزیته (mPa·s)	—	600
گشتاور شکست (Breakaway)، پیچ M10	—	15 N·m
محدوده دمای کاری	—	-55 °C - 150 °C
تأییدیه‌ها و گواهی‌ها	—	DVGW; WRAS

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند رزوه لاکسیل ۵۳-۱۴ LOXEAL 53-14 — جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند اتصالات هیدرولیک و پنوماتیک ویکون WEICONLOCK AN 305-42 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰