کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۰۳ LOCTITE 603 (استحکام بالا، تحمل روغن)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	نگهدارنده قطعات استوانه‌ای	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55 °C - 150 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۶۰۳ یک چسب نگهدارنده کم‌ویسکوزیته با استحکام بالا و تحمل روغن است که برای تقویت انطباق‌های پرسی یا اتصالات لغزشی با لقی کم مناسب است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- بلبرینگ‌ها و بوش‌ها، شفت‌ها، بوش‌های روغن‌خور در محفظه، اتصالات پرسی و لغزشی با لقی کم

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	سبز
ویسکوزیته (mPa·s)	—	125
زمان گیرش اولیه	—	10 دقیقه
استحکام برشی	—	26 N/mm²
پرکنندگی لقی	—	0.15 mm
محدوده دمای کاری	—	-55 °C - 150 °C
تأییدیه‌ها و گواهی‌ها	—	NSF; WRAS

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نگهدارنده لاک ست ۴۴۲۵ LOCSET 4425 (استحکام بسیار بالا)	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۳-۲۱ LOXEAL 83-21	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۲-۳۳ LOXEAL 82-33 (سطوح روغنی)	—	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰