کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب نگهدارنده لاکتایت LOCTITE 638 ۶۳۸ (استحکام بالا، غلیظ)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	نگهدارنده قطعات استوانه‌ای	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55 °C - 180 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۶۳۸ یک چسب نگهدارنده غلیظ با استحکام بالا روی همه فلزات، از جمله سطوح غیرفعال، است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- شفت‌ها و چرخ‌دنده‌ها، پولی‌ها و قطعات استوانه‌ای
- قفل رزوه و آب‌بندی رزوه با استحکام بالا، اتصالات لغزشی با لقی زیاد

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	سبز
ویسکوزیته (mPa·s)	—	2500
زمان گیرش اولیه	—	4 دقیقه
استحکام برشی	—	31 N/mm²
پرکنندگی لقی	—	0.15 mm - 0.25 mm
محدوده دمای کاری	—	-55 °C - 180 °C
نوع پخت	—	آناروبیک (در غیاب هوا)
حالت فیزیکی	—	مایع
تأییدیه‌ها و گواهی‌ها	DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619; NSF P1 Reg. No 123010; WRAS (BS 6920): 0511518	

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نگهدارنده لاک ست ۴۴۲۵ LOCSET 4425 (استحکام بسیار بالا)	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۳-۲۱ LOXEAL 83-21	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۲-۳۳ LOXEAL 82-33 (سطوح روغنی)	—	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰