چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۴۸ LOCTITE 648 (استحکام بالا، دمای بالا)

تولیدکننده: لاکتایت (LOCTITE) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LCT-648

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکتایت (LOCTITE)	نگهدارنده قطعات استوانه‌ای	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55 °C - 180 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکتایت ۶۴۸ یک چسب نگهدارنده سبز، کم‌ویسکوزیته و با استحکام بالاست که اتصال مطمئنی روی قطعات استوانه‌ای، حتی در دمای بالا، ایجاد می‌کند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چرخ‌دنده و چرخ‌زنجیر روی شفت گیربکس، روتور روی شفت موتور الکتریکی، بلبرینگ‌ها و بوش‌ها
- مجموعه‌های استوانه‌ای در دمای بالا

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	سبز
ویسکوزیته (mPa·s)	—	500
زمان گیرش اولیه	—	3 دقیقه
استحکام برشی	—	27 N/mm²
پرکنندگی لقی	—	0.15 mm
محدوده دمای کاری	—	-55 °C - 180 °C
تأییدیه‌ها و گواهی‌ها	DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236; NSF P1 Reg. No 148350; WRAS (BS 6920): 0808532	

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نگهدارنده لاک ست ۴۴۲۵ LOCSET 4425 (استحکام بسیار بالا)	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۳-۲۱ LOXEAL 83-21	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۲-۳۳ LOXEAL 82-33 (سطوح روغنی)	—	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰