چسب آب‌بند رزوه لاکسیل ۱۸-۱۰ LOXEAL 18-10

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-1810

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	آب‌بند رزوه و لوله (خمیر PTFE)	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۱۸-۱۰ یک چسب آناروبیک خمیری حاوی PTFE برای آب‌بندی اتصالات رزوه‌ای لوله‌های فلزی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- آب‌بندی رزوه لوله‌های گاز و گاز مایع، خطوط هوای فشرده، خطوط بنزین، روغن و سیالات صنعتی
- تأسیسات آب و سیستم‌های سرمایشی (CFC)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سفید
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	17.000 - 70.000 thixo
ضریب اصطکاک	—	0.10
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,01
فلورسانس	—	زیر نور آبی
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	2" - 0,30 mm
زمان پخت اولیه (Handling)	—	20 – 40 دقیقه
زمان پخت کاربردی	—	1 – 3 ساعت
زمان پخت کامل	—	5 – 10 ساعت
استحکام برشی	—	4 – 6 N/mm²
استحکام کششی	—	3 – 5 N/mm²
ازدیاد طول تا شکست	—	over 100%
محدوده دمای کاری	—	-55°C/+150°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰