چسب قفل رزوه لاکسیل ۲۴-۱۸ LOXEAL 24-18 (استحکام کم)

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-2418

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	قفل رزوه	استحکام کم	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۲۴-۱۸ یک چسب آناروبیک با استحکام کم برای قفل کردن انواع پیچ و مهره است که باید به‌آسانی باز شوند و در برابر ارتعاش محافظت می‌کند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پیچ‌های تنظیم، پیچ‌های کوچک و ظریف، اتصالاتی که مرتباً برای سرویس باز می‌شوند
- تجهیزات ابزار دقیق

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	بنفش
فلورسانس	—	زیر نور آبی
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	800 - 1400
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,05
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	M 24 / 0,20 mm
عمر انبارداری	—	۱ سال
زمان پخت اولیه (Handling)	—	15 - 30 دقیقه
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
زمان پخت کامل	—	5 - 10 ساعت
استحکام برشی	—	3 - 5 N/mm²
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	2-5Nm

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل رزوه لاک ست ۱۱۳۱ LOCSET 1131 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۲۲ LOCTITE 222 (استحکام کم) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل‌کن پیچ و مهره ویکون WEICONLOCK AN 302-22 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰