چسب واشرساز لاکسیل ۲۸-۱۰ LOXEAL 28-10

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-2810

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	واشرساز فلنج	استحکام کم	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/ +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۲۸-۱۰ یک چسب آناروبیک برای واشرسازی و آب‌بندی فلنج‌هاست که جایگزین واشرهای جامد می‌شود و لایه‌ای الاستیک و آسان‌بازشونده ایجاد می‌کند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- فلنج‌های صلب فلزی، پوسته گیربکس و پمپ، درب‌های کارتر، هوزینگ‌های ماشین‌کاری‌شده

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سبز
فلورسانس	—	زیر نور آبی
زمان پخت اولیه (Handling)	—	20 - 40 دقیقه
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	17.000 - 60.000 HT
زمان پخت کاربردی	—	3 - 6 ساعت
وزن مخصوص (g/ml)	—	ap. 1,05
زمان پخت کامل	—	6 - 24 ساعت
پرکنندگی لقی	—	0,30 mm
استحکام برشی	—	4-6 N/mm²
نقطه اشتعال	—	> +100°C
استحکام کششی	—	2-4 N/mm²
عمر انبارداری	—	۱ سال
استحکام ضربه	—	2-4 KJ/m²

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب واشرساز و آب‌بند فلنج ویکون WEICONLOCK AN 305-73 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰