چسب سازه‌ای اکریلیک لاکسیل ۳۴۵۹ LOXEAL 3459

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب سازه‌ای (اکریلیک و اپوکسی)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-3459

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	چسب سازه‌ای اکریلیک	بدون اختلاط با اکتیواتور	اکریلیک سازه‌ای (Structural Acrylic)	-65°C/+165°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۳۴۵۹ یک چسب سازه‌ای دوجزئی بدون نیاز به اختلاط و سریع‌پخت است که همراه با اکتیواتور مخصوص لاکسیل استفاده می‌شود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- چسباندن فریت و آهنربا در موتورهای الکتریکی، اتصال فلز و سرامیک، خطوط مونتاژ پرسرعت
- اتصالات سازه‌ای سبک

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	urethane methacrylate
رنگ	—	blue gel
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	15.000 - 25.000 thixo
عمر انبارداری	—	۱ سال
زمان پخت اولیه (Handling)	—	20 - 40 ثانیه
پرکنندگی لقی	—	0,05 to 0,20 m
زمان پخت کاربردی	—	10 - 20 دقیقه
زمان پخت کامل	—	24 ساعت
استحکام برشی	—	20 - 30 N/mm2
استحکام کششی	—	20 - 25 N/mm2
استحکام ضربه	—	15 - 25 kJ/ m2
محدوده دمای کاری	—	-65°C/+165°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰