کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب نگهدارنده لاکسیل ۵۳-۱۱ LOXEAL 53-11

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	نگهدارنده قطعات استوانه‌ای	استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۵۳-۱۱ یک چسب آناروبیک با استحکام متوسط برای نگهداری بلبرینگ، بوش، لاینر، خار و جا خار و هزارخاری است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- نصب بلبرینگ روی شفت یا داخل هوزینگ، بوش و لاینر، خار و جا خار، هزارخاری‌ها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	زرد
زمان پخت اولیه (Handling)	—	10 - 20 دقیقه
فلورسانس	—	زیر نور آبی
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	400 - 650
زمان پخت کامل	—	3 - 6 ساعت
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,05
پرکنندگی لقی	—	M20 - 0,12 mm
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
استحکام برشی	—	8 - 12 N/mm²
استحکام ضربه	—	1 - 5 kJ/m²
محدوده دمای کاری	—	-55°C/+150°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۴۱ LOCTITE 641 (استحکام متوسط) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰