کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب قفل رزوه لاکسیل ۵۵-۰۳ LOXEAL 55-03 (استحکام متوسط)

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	قفل رزوه	استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55/+200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۵۵-۰۳ یک چسب آناروبیک با استحکام متوسط برای قفل کردن انواع پیچ و مهره‌هایی است که باید باز شوند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پیچ و مهره ماشین‌آلات تحت ارتعاش، اتصالات رزوه‌ای گازی، تأسیسات آب آشامیدنی
- تجهیزات صنایع غذایی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	رزین متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	آبی
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	1.700 - 9.000 thixo
ضریب اصطکاک	—	about 0,10
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,07
فلورسانس	—	زیر نور آبی
عمر انبارداری	—	۱ سال
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	M36/0,25 mm
زمان پخت اولیه (Handling)	—	10 - 20 دقیقه
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
زمان پخت کامل	—	3 - 6 ساعت
گشتاور شکست (Breakaway)	—	18 - 23 N m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل رزوه و آب‌بند لاک ست ۱۲۳۱ LOCSET 1231 (استحکام متوسط) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۴۳ LOCTITE 243 (استحکام متوسط) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل‌کن پیچ و مهره ویکون WEICONLOCK AN 302-44 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰