چسب آب‌بند رزوه لاکسیل ۵۸-۱۱ LOXEAL 58-11

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-5811

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	آب‌بند رزوه و لوله	استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/ +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۵۸-۱۱ یک چسب آناروبیک با ویسکوزیته بالا مخصوص آب‌بندی اتصالات رزوه‌ای فلزی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- لوله‌کشی گاز و LPG، خطوط اکسیژن (طبق محدوده BAM)، تأسیسات آب آشامیدنی
- خطوط روغن و هیدروکربن

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	زرد
فلورسانس	—	زیر نور آبی
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	20.000 - 80.000 thixotropic
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,1
پرکنندگی لقی	—	M56 / 2" / 0,30 mm
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
زمان پخت اولیه (Handling)	—	15 - 30 دقیقه
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
استحکام برشی	—	6 - 13 N/mm²
گشتاور شکست (Breakaway)	—	18 - 24 N m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند رزوه لاکتایت ۵۷۲ LOCTITE 572 (پخت کند) — جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 305-78 — جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 305-77 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰