چسب واشرساز لاکسیل ۵۹-۱۰ LOXEAL 59-10

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-5910

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	واشرساز فلنج	استحکام متوسط	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/ +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۵۹-۱۰ یک آب‌بند آناروبیک تک‌جزئی با استحکام متوسط و مقاومت حرارتی خوب است که در دمای محیط بین سطوح فلزی نزدیک به هم و در غیاب هوا پخت می‌شود و جایگزین واشرهای پیش‌ساخته است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- فلنج پمپ و گیربکس، بلوک میل‌سوپاپ، فلنج موتور، اتصالات فلنجی صلب

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	قرمز
زمان پخت اولیه (Handling)	—	15 - 30 دقیقه
ویسکوزیته (+25°C - Pa s)	—	50 - 300
زمان پخت کاربردی	—	3 - 6 ساعت
وزن مخصوص (g/ml)	—	ab.1,05
زمان پخت کامل	—	6 - 12 ساعت
پرکنندگی لقی	—	0,50 mm
استحکام برشی	—	5 - 10 N/mm²
نقطه اشتعال	—	> +100°C
استحکام کششی	—	6 - 8 N/mm²
عمر انبارداری	—	۱ سال
استحکام ضربه	—	3 - 5 KJ/m²
محدوده دمای کاری	—	-55°C/ +200°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب واشرساز لاکتایت ۵۱۸ LOCTITE 518 (فلنج صلب) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰