چسب واشرساز سیلیکونی حرارتی لاکسیل ۵۹-۳۰ LOXEAL 59-30

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب واشرساز و درزگیر حرارتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-5930

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	واشرساز سیلیکونی	دمای بالا	سیلیکون استیک (Acetic Silicone)	-60°C/+250°C – peaks +300°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۵۹-۳۰ یک درزگیر سیلیکونی تک‌جزئی استیک است که با رطوبت پخت می‌شود و واشری بسیار انعطاف‌پذیر بین سطوح ایجاد می‌کند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- فلنج گیربکس، پمپ، موتور و کمپرسور، لوله‌های سیال داغ، کارتر و درب سوپاپ، واشرسازی درجا

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	silicon acetic curing
رنگ	—	red/black
ظاهر	—	paste
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,0 - 1,1
عمر انبارداری	—	۱ سال
سختی	—	32 ± 5 Shore
استحکام کششی	—	2,5 MPa
ازدیاد طول تا شکست	—	300% - 600%
محدوده دمای کاری	—	-60°C/+250°C – peaks +300°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب واشرساز سیلیکونی سلسیل اتوسل RTV (Selsil Auto-Sel RTV Liquid Gasket) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰