چسب نفوذی قفل رزوه لاکسیل ۷۰-۱۴ LOXEAL 70-14

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-7014

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	قفل رزوه	نفوذی (پس از مونتاژ)	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/ +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۷۰-۱۴ یک چسب آناروبیک با ویسکوزیته پایین و خاصیت مویینگی بالاست که برای قفل و آب‌بندی پیچ‌ها و قطعات جفت‌شده پس از مونتاژ و همچنین نفوذ و آب‌بندی تخلخل فلز در قالب‌ها و قطعات ریختگی به کار می‌رود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پیچ‌های از پیش مونتاژشده، آب‌بندی تخلخل جوش و ریخته‌گری، قطعات جفت‌شده با لقی کم
- قالب‌ها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سبز
زمان پخت اولیه (Handling)	—	10 - 20 دقیقه
فلورسانس	—	زیر نور آبی
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	10 - 20
زمان پخت کامل	—	3 - 6 ساعت
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,07
پرکنندگی لقی	—	M5 / 0,07 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	10 - 25 N m
نقطه اشتعال	—	> +100°C
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	25 - 40 N m
عمر انبارداری	—	۱ سال
استحکام برشی	—	8 - 12 N/mm²
محدوده دمای کاری	—	-55°C/ +150°C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰