چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۲-۳۳ LOXEAL 82-33 (سطوح روغنی)

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-8233

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	نگهدارنده قطعات استوانه‌ای	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۲-۳۳ یک چسب آناروبیک با استحکام بالا برای فلزات است که به سطوح روغنی بسیار مقاوم است و برای قطعات استوانه‌ای جفت‌شونده، چه سُرخور و چه پرسی، به کار می‌رود.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روتورها و چرخ‌دنده‌ها، بوش و بلبرینگ، توپی پین‌ها، اتصالات پرسی و سُرخور

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سبز
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	120 - 180
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,1
فلورسانس	—	زیر نور آبی
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	M 12/0,10 mm
زمان پخت اولیه (Handling)	—	5 – 10 دقیقه
زمان پخت کاربردی	—	1 – 3 ساعت
زمان پخت کامل	—	24 – 72 ساعت
استحکام برشی	—	17 – 22 N/mm²

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نگهدارنده لاک ست ۴۴۲۵ LOCSET 4425 (استحکام بسیار بالا) — جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۴۸ LOCTITE 648 (استحکام بالا، دمای بالا) — جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۳۸ LOCTITE 638 (استحکام بالا، غلیظ) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰