چسب نگهدارنده لاکسیل ۸۳-۲۱ LOXEAL 83-21

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-8321

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	نگهدارنده قطعات استوانه‌ای	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+175°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۳-۲۱ یک چسب آناروبیک سریع‌پخت با استحکام بالا برای قفل و آب‌بندی رزوه‌ها و نگهداری قطعات استوانه‌ای است و تأییدیه اکسیژن گازی تا ۲۰ بار در 60 °C+ (BAM) دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- نگهداری بلبرینگ و بوش، قفل دائمی رزوه، خطوط اکسیژن (طبق محدوده تأییدیه)
- قطعات استوانه‌ای تحت بار

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سبز
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	400 - 600 t
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,05
فلورسانس	—	under blue light 1
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	M 20 / ¾" / 0,15 mm
زمان پخت کاربردی	—	1-3 ساعت
زمان پخت کامل	—	24-72 ساعت
استحکام برشی	—	25-35 N/mm²
استحکام ضربه	—	5-12 kJ/m2

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نگهدارنده لاک ست ۴۴۲۵ LOCSET 4425 (استحکام بسیار بالا)	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۴۸ LOCTITE 648 (استحکام بالا، دمای بالا)	—	جایگزین هم‌رده
چسب نگهدارنده لاکتایت ۶۳۸ LOCTITE 638 (استحکام بالا، غلیظ)	—	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰