چسب قفل رزوه لاکسیل ۸۳-۵۴ LOXEAL 83-54 (استحکام بالا)

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-8354

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	قفل رزوه	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۳-۵۴ یک چسب آناروبیک با استحکام بالا برای قفل و آب‌بندی استادها، پیچ و مهره‌هایی است که نیاز به باز شدن ندارند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- استادهای موتور و پمپ، پیچ‌های تحت ارتعاش شدید، اتصالات دائمی، ماشین‌آلات سنگین

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سبز
زمان پخت اولیه (Handling)	—	10 - 20 دقیقه
فلورسانس	—	زیر نور آبی
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	450 - 650
زمان پخت کامل	—	5 - 10 ساعت
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,1
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	M 20/0,15 mm
گشتاور شکست (Breakaway)	—	25 - 35 N m
نقطه اشتعال	—	> +100°C
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	50 - 65 N m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل کننده رزوه مگافیت غفاری TL77 (Ghaffari Megafit TL77 استحکام بالا) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۷۷ LOCTITE 277 (استحکام بالا، غلیظ) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه نسوز لاکتایت ۲۷۲ LOCTITE 272 (استحکام بالا، دمای بالا) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰