چسب قفل رزوه لاکسیل ۸۳-۵۵ LOXEAL 83-55

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-AD-LOX-8355

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	قفل رزوه	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	- 55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۳-۵۵ یک چسب آناروبیک با استحکام بالا برای قفل و آب‌بندی استادها، پیچ و مهره‌ها و اتصالات رزوه‌ای دائمی است که روی همه فلزات و برای سطوح روغنی هم مناسب است و نقش آب‌بند و نگهدارنده را هم ایفا می‌کند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پیچ و مهره‌های دائمی، استادها، اتصالات روغنی، قطعات جفت‌شده

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	قرمز
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	450 - 650
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,1
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	M 20/0,15 mm
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
زمان پخت اولیه (Handling)	—	10 - 20 دقیقه
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
زمان پخت کامل	—	5 - 10 ساعت
گشتاور شکست (Breakaway)	—	25 - 35 N m
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	50 - 65 N m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب قفل کننده رزوه مگافیت غفاری TL77 (Ghaffari Megafit TL77 استحکام بالا) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه لاکتایت ۲۷۷ LOCTITE 277 (استحکام بالا، غلیظ) — جایگزین هم‌رده
چسب قفل رزوه نسوز لاکتایت ۲۷۲ LOCTITE 272 (استحکام بالا، دمای بالا) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰