چسب آب‌بند و نگهدارنده لاکسیل ۸۵-۲۱ LOXEAL 85-21

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-8521

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	آب‌بند رزوه و لوله	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۵-۲۱ یک چسب آناروبیک سریع‌پخت با استحکام بالا برای قفل و آب‌بندی رزوه‌ها و نگهداری قطعات استوانه‌ای است که تلرانس‌های ماشین‌کاری بزرگ‌تر را می‌پذیرد و تأییدیه گاز (Gaz de France) دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- آب‌بندی رزوه خطوط گاز، نگهداری بوش و بلبرینگ، قفل دائمی رزوه، قطعات با لقی بیشتر

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سبز
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	2.600 - 3.400
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,1
فلورسانس	—	زیر نور آبی
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
حداکثر قطر رزوه / پرکنندگی لقی	—	M 36/1½"/0,20 mm
زمان پخت کاربردی	—	1 - 3 ساعت
زمان پخت کامل	—	2 - 4 ساعت
گشتاور شکست (Breakaway)	—	30 - 40 N m
گشتاور ادامه چرخش (Prevail)	—	55 - 70 N m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 305-86	—	جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 302-80	—	جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 302-77	—	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰