چسب آب‌بند رزوه لاکسیل ۸۵-۸۶ LOXEAL 85-86

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب آناروبیک (قفل رزوه، آب‌بند و نگهدارنده)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-8586

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	آب‌بند رزوه و لوله	استحکام بالا	متاکریلات آناروبیک (Anaerobic)	-55°C/+200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل ۸۵-۸۶ یک چسب آناروبیک با استحکام بالا برای قفل و آب‌بندی اتصالات رزوه‌ای فلزی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- لوله‌کشی گاز، تأسیسات آب آشامیدنی، اتصالات رزوه‌ای دائمی
- خطوط اکسیژن (طبق محدوده تأییدیه)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	متاکریلات آناروبیک
رنگ	—	سبز
فلورسانس	—	زیر نور آبی
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	2.200 - 4.000
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,05
پرکنندگی لقی	—	M56/2"/0,30 mm
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
زمان پخت اولیه (Handling)	—	10 - 40 دقیقه
زمان پخت کاربردی	—	6 - 12 ساعت
زمان پخت کامل	—	24 - 36 ساعت
استحکام برشی	—	15 - 25 N/mm²

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 305-86	—	جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 302-80	—	جایگزین هم‌رده
چسب آب‌بند رزوه و لوله ویکون WEICONLOCK AN 302-77	—	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰