کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب UV لاکسیل ۳۰-۱۲ LOXEAL UV 30-12 (ترموپلاستیک)

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب UV (پخت با نور)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	چسب UV	پلاستیک	اکریلیک پخت با UV	-55°C/+120°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل UV 3012 یک چسب پخت با UV برای ترموپلاستیک‌ها و کاربردهایی است که ظاهر اهمیت دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- قطعات PC، PET، PVC، ABS و PMMA، اتصال پلاستیک به شیشه، اتصال پلاستیک به فلز
- محصولات با ظاهر حساس

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	Urethane acrylate
رنگ	—	clear/colourless
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,10
نقطه اشتعال	—	> +93°C
ضریب شکست	—	1,477
عمر انبارداری	—	12 ماه
استحکام کششی	—	15 - 25 N/mm
سختی	—	50 - 70
محدوده دمای کاری	—	-55°C/+120°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب UV لاکسیل ۳۰-۱۱ LOXEAL UV 30-11 (پلاستیک پزشکی) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰