چسب UV لاکسیل ۳۰-۲۳ LOXEAL UV 30-23 (بسیار روان)

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب UV (پخت با نور)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-3023

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لاکسیل (LOXEAL)	چسب UV	شیشه و کریستال	اکریلیک پخت با UV	-55°C/+120°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل UV 3023 یک چسب پخت با UV با ویسکوزیته بسیار پایین، پخت سریع و استحکام بالاست که مخصوص چسباندن شیشه فلوت به شیشه در ساخت مبلمان شیشه‌ای و کریستالی طراحی شده است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- مبلمان شیشه‌ای، اتصال شیشه به شیشه، ویترین و قفسه شیشه‌ای، سطوح صاف شیشه‌ای

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	methacrylate ester
رنگ	—	clear/colourless
ویسکوزیته (+25°C - mPa s)	—	50 - 100
وزن مخصوص (g/ml)	—	1,02
پرکنندگی لقی	—	0,03 mm / 1,5 mm
نقطه اشتعال	—	> +100°C
عمر انبارداری	—	۱ سال
استحکام کششی	—	10 - 14 N/mm²
ازدیاد طول تا شکست	—	60 - 100%
سختی	—	65 - 75
محدوده دمای کاری	—	-55°C/+120°C
ضریب شکست	—	1,48 - 1,51
عبور نور	—	> 98%

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب UV لاکسیل ۳۰-۲۴ LOXEAL UV 30-24 — جایگزین هم‌رده
چسب UV لاکسیل ۳۰-۲۰ LOXEAL UV 30-20 (شیشه و کریستال) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰