# چسب UV لاکسیل ۳۰-۲۴ LOXEAL UV 30-24

تولیدکننده: لاکسیل (LOXEAL) | گروه صنعتی: چسب UV (پخت با نور)

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-LOX-3024

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| لاکسیل (LOXEAL) | چسب UV | شیشه و کریستال | اکریلیک پخت با UV | -55°C/+120°C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

لاکسیل UV 3024 یک چسب UV سریع‌پخت و پراستحکام است که لایه‌ای چقرمه ایجاد می‌کند و مخصوص اتصال شیشه به شیشه یا شیشه به فلز طراحی شده است.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- اتصال شیشه به شیشه، اتصال شیشه به فلز، اشیای دکوری، یراق‌آلات شیشه

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| ترکیب | — | Urethane metacrylate |
| رنگ | — | شفاف، بی‌رنگ |
| ویسکوزیته (+25°C - mPa s) | — | 2.200 - 2.900 |
| وزن مخصوص (g/ml) | — | 1,1 |
| زمان پخت UV | — | 8 - 15 ثانیه |
| پرکنندگی لقی | — | 0.03 mm / 2 mm |
| نقطه اشتعال | — | > +100°C |
| عمر انبارداری | — | 12 ماه |
| استحکام کششی | — | 12 - 16 N/mm² |
| ازدیاد طول تا شکست | — | 60 - 100% |
| سختی | — | 60 - 75 |
| محدوده دمای کاری | — | -55°C/+120°C |
| ضریب شکست | — | 1,49 |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| |
|---|
| چسب UV لاکسیل ۳۰-۲۳ LOXEAL UV 30-23 (بسیار روان) — جایگزین هم‌رده |
| چسب UV لاکسیل ۳۰-۲۰ LOXEAL UV 30-20 (شیشه و کریستال) — جایگزین هم‌رده |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰