# روغن هیدرولیک اسوlube Hydraulic 10W

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-13514

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| اصلی (OEM) | SAE 10W | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) | -30°C تا +232°C |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک اسوlube Hydraulic 10W برای ابزارهای هیدرولیک دستی و سبک؛ گرید SAE 10W و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن هیدرولیک نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 10W و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| گرانروی cSt 40°C | — | 37.7 |
| گرانروی cSt 100°C | — | 6.1 |
| دانسیته در 15°C | — | 0.88 |
| خاکستر سولفات | — | 0.5 |
| نقطه اشتعال °C | — | 232 |
| نقطه ریزش °C | — | -30 |
| گرید ویسکوزیته (ISO VG) | — | SAE 10W |
| نوع روغن پایه | — | معدنی تصفیه‌شده (Mineral) |
| دمای کارکرد و اشتعال | — | -30°C تا +232°C |
| نوع بسته‌بندی | — | سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| |
|---|
| روغن سپاهان هیدرولیک 10W — معادل مستقیم هم‌گرید |
| روغن هیدرولیک موبیل دلواک 10W — معادل مستقیم هم‌گرید |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰