کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک موبیل دی تی ای اکسل mobil dte 10 excel 68

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-33°C تا +236°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغنی از موبیل برای پمپ‌هایی با لقی بیشتر یا کارکرد شبانه‌روزی: روغن هیدرولیک موبیل دی تی ای اکسل .mobil dte 10 excel 68

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• کاهش دمای قطعات کاهش خوردگی و زنگ زدگی طول عمر بالا افزایش عمر قطعات پایداری حرارتی عالی پایداری اکسیداسیون عالی کاهش تشکیل رسوب و لجن کاهش اثرات منفی رطوبت در سیستم قابلیت ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	8.5 68
شاخص گرانروی	—	97
نقطه اشتعال °C	—	236
نقطه ریزش °C	—	-33
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.8825
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-33°C تا +236°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک بهران هیدرولیک H 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس بابک ویژه 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال اکویویس اچ ای Total Equivis HE 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰