روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 15M

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-18-MDTE15M

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 46	معدنی با شاخص گرانروی بالا (HVI)	-42°C تا +216°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 15M؛ روغن هیدرولیک ISO VG 46 با پایه‌ی معدنی با شاخص ویسکوزیته بالا (HVI) از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های هیدرولیک حساس به رسوب مانند ماشین‌های NC با سروووالوهای دقیق
- سیستم‌هایی با راه‌اندازی سرد و دمای کاری بالا
- سیستم‌هایی که ورود مقدار کمی آب اجتناب‌ناپذیر است، سیستم‌های دارای چرخ‌دنده و یاتاقان

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	46 cSt
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	7.86 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	141
ویسکوزیته بروکفیلد @-18°C	—	2150 cP
پایداری برشی (افت KV)	—	0.5 %
چگالی @15°C	—	0.879 kg/L
نقطه ریزش	—	-42 °C
نقطه اشتعال (COC)	—	216 °C
تست FZG (مرحله شکست)	—	11
استقامت دی‌الکتریک	—	40 kV

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک شل تلوس T 46 — معادل هم‌گرید (ISO VG یکسان)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰