روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 16M

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-18-MDTE16M

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 68	معدنی با شاخص گرانروی بالا (HVI)	-45°C تا +218°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 16M؛ روغن هیدرولیک ISO VG 68 با پایه‌ی معدنی با شاخص ویسکوزیته بالا (HVI) از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های هیدرولیک حساس به رسوب مانند ماشین‌های NC با سروووالوهای دقیق
- سیستم‌هایی با راه‌اندازی سرد و دمای کاری بالا
- سیستم‌هایی که ورود مقدار کمی آب اجتناب‌ناپذیر است، سیستم‌های دارای چرخ‌دنده و یاتاقان

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	68 cSt
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	10.02 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	131
ویسکوزیته بروکفیلد @-18°C	—	5800 cP
پایداری برشی (افت KV)	—	0.5 %
چگالی @15°C	—	0.884 kg/L
نقطه ریزش	—	-45 °C
نقطه اشتعال (COC)	—	218 °C
تست FZG (مرحله شکست)	—	11
استقامت دی‌الکتریک	—	42 kV

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus T 68 — معادل هم‌گرید (ISO VG یکسان)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰