روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 18M

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-18-MDTE18M

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 100	معدنی با شاخص گرانروی بالا (HVI)	-37°C تا +228°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 18M برای پرس‌های بزرگ کندرو و پربار؛ گرید ISO VG 100 و پایه‌ی معدنی با شاخص گرانروی بالا .(HVI)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های هیدرولیک حساس به رسوب مانند ماشین‌های NC با سروووالوهای دقیق
- سیستم‌هایی با راه‌اندازی سرد و دمای کاری بالا
- سیستم‌هایی که ورود مقدار کمی آب اجتناب‌ناپذیر است، سیستم‌های دارای چرخ‌دنده و یاتاقان

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	100 cSt
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	12.84 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	124
ویسکوزیته بروکفیلد @-18°C	—	14000 cP
پایداری برشی (افت KV)	—	0.5 %
چگالی @15°C	—	0.888 kg/L
نقطه ریزش	—	-37 °C
نقطه اشتعال (COC)	—	228 °C
تست FZG (مرحله شکست)	—	11
استقامت دی‌الکتریک	—	45 kV

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 V 100 — معادل هم‌گرید (ISO VG یکسان)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰