کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 19M

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 150	معدنی با شاخص گرانروی بالا (HVI)	-36°C تا +268°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای از موبیل برای پرس‌های بزرگ سنگین؛ روغن هیدرولیک موبیل .Mobil DTE 19M

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های هیدرولیک حساس به رسوب مانند ماشین‌های NC با سروووالوهای دقیق
- سیستم‌هایی با راه‌اندازی سرد و دمای کاری بالا
- سیستم‌هایی که ورود مقدار کمی آب اجتناب‌ناپذیر است، سیستم‌های دارای چرخ‌دنده و یاتاقان

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	150 cSt
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	16.55 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	118
ویسکوزیته بروکفیلد @-18°C	—	25000 cP
پایداری برشی (افت KV)	—	0.5 %
چگالی @15°C	—	0.895 kg/L
نقطه ریزش	—	-36 °C
نقطه اشتعال (COC)	—	268 °C
تست FZG (مرحله شکست)	—	11

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰