روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 28

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-18-MDTE28

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-15°C تا +276°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای از موبیل برای مدارهای هیدرولیک با دمای کاری بالا: روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 28.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های هیدرولیک حساس به رسوب مانند ماشین‌های NC با سروووالوهای دقیق
- سیستم‌هایی که ورود مقادیر کم آب در آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است
- سیستم‌های دارای چرخ‌دنده و یاتاقان، سیستم‌های نیازمند ظرفیت تحمل بار و حفاظت ضدسایش بالا

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	142.8 cSt
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	14.28 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	98
وزن مخصوص @15.6°C	—	0.895
نقطه ریزش	—	-15 °C
نقطه اشتعال (COC)	—	276 °C
خوردگی نوار مس (3h @100°C)	—	1B
زنگ‌زدگی Proc. B	—	Pass
تست FZG (مرحله شکست)	—	12

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک شل تلوس 150 — معادل هم‌گرید (ISO VG یکسان)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰