کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موبیل Mobil DTE FM 46

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 46	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موبیل Mobil DTE FM 46 برای پرس‌های هیدرولیک و ماشین‌های تزریق؛ گرید ISO VG 46 و پایه‌ی سنتتیک/سفید فودگرید .(NSF H1)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های هیدرولیک، هیدرواستاتیک، مدارهای گردشی
- یاتاقان‌ها و گیربکس‌های سبک در کارخانجات صنایع غذایی، لبنیات، نوشیدنی
- بسته‌بندی دارویی و کشتارگاه‌های صنعتی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن فوکس کسیدا Fuchs cassida FM Hydraulic Oil 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک توتال nevastane AW 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰