کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موبیل Mobil DTE Heavy

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن چند منظوره

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 100	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن موبیل Mobil DTE Heavy از برند موبیل (Mobil) در گروه روغن چند منظوره :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن چند منظوره نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 100 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	95.1 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	10.9 cSt (mm²/s)
شاخص گرانروی (VI)	—	92
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-15 °C
نقطه اشتعال (Flash Point, COC)	—	237 °C
دانسیته در 15°C	—	0.88 kg/l
استانداردها و تأییدیه‌ها	—	DIN 51515-1 / DIN 51517-2

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰