کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس موبیل گلیگویل Mobil Glygoyle Grease 00

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	—	ترکیب پلی گلیکول سنتتیک + روغن معدنی روغن	۱۸- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس موبیل گلیگویل Mobil Glygoyle Grease 00 مناسب واگن‌های کوره در صنایع کاشی، آجر و سیمان.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های صنعتی شافت موازی، هلیکال، مخروطی (Bevel)، سیاره‌ای و حلزونی در صنایع فولاد
- سیمان، معدن، کاغذسازی، کانوایرها، همزن‌ها و اکسترودرها.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید NLGI	—	00
نوع تغلیظ کننده	—	لیتیوم
ساختار	—	یکنواخت (Smooth)
رنگ	—	زرد کم رنگ طلایی
نفوذپذیری کارشده (Worked Penetration) در 25°C	—	425
ویسکوزیته روغن پایه در 40°C	—	120 cSt
قطر اثر سایش چهار ساچمه (4-Ball Wear)	—	0.40 mm
بار جوش خوردگی چهار ساچمه (4-Ball Weld Load)	—	160 kg
آزمون زنگ زدگی بلبرینگ	—	قبول (Pass)
آزمون زنگ زدگی Emcor B	—	قبول (Pass)
خوردگی مس (24 ساعت، 100°C)	—	1B
محدوده دمای کارکرد	—	۱۸- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰