روغن موتور گازسوز صنعتی موبیل پگاسوس Mobil Pegasus 610

تولیدکننده: موبیل (Mobil Industrial) | گروه صنعتی: روغن موتور گازسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: IS-MB-PEG610

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil Industrial)	SAE 40 (132 cSt @ 40°C)	معدنی پالایش‌شده ویژه موتور گازسوز	-۱۸ تا ۲۵۷ درجه سانتی‌گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روانکاری مولدهای گازسوز صنعتی چهارزمانه در نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و تصفیه‌خانه‌ها که با گاز طبیعی، بیوگاز، گاز لندفیل یا گاز ترش حاوی H2S و ترکیبات هالوژنه کار می‌کنند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری مولدهای گازسوز صنعتی چهارزمانه در نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و تصفیه‌خانه‌ها که با گاز طبیعی
- بیوگاز، گاز لندفیل یا گاز ترش حاوی H2S و ترکیبات هالوژنه کار می‌کنند.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه گرانروی (SAE Grade)	—	SAE 40
گرانروی سینماتیک در ۴۰°C	—	132 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در ۱۰۰°C	—	13.8 cSt (mm²/s)
شاخص گرانروی (Viscosity Index)	—	100
خاکستر سولفاته (Sulfated Ash)	—	1.0 % wt
عدد قلیایی کل (TBN)	—	9.6 mg KOH/g
نقطه اشتعال باز (Flash Point, COC)	—	257 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-18 °C
وزن مخصوص در ۱۵°C (Specific Gravity)	—	0.890 kg/L
خوردگی تیغه مس (Copper Strip Corrosion)	—	1A Rating
تاییدیه‌ها و سازگاری سازندگان (OEMs)	GE Jenbacher, Caterpillar, Waukesha, MWM (Deutz), MAN, Perkins	

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰