کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن دنده موبیل اس اچ سی mobil shc 636

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 680	سنتتیک پلی‌آلفاالولفین (PAO)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن دنده موبیل اس اچ سی mobil shc 636؛ روغن دنده‌ی صنعتی با گرید ISO VG 680 و پایه‌ی سنتتیک پلی‌آلفاالولفین (PAO) از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- mobil shc 636 روغن دنده باکیفیت بالا عملکرد عالی در دماهای بالا و پایین پایداری حرارتی و برش عالی بهبود راندمان چرخ دنده شاخص ویسکوزیته بالا افزایش عمر قطعات جلوگیری از تشکیل رسوب محافظ ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 680
نوع روغن پایه	—	سنتتیک پلی‌آلفاالولفین (PAO)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل اومالا Shell Omala S4 GXV 680 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان پولاد SHC 680 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن Gulf Synthetic Gear Oil 680 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰