روغن دنده صنعتی سنتتیک موبیل Mobil SHC Gear 1000

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-MSHCG1000

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 1000	سنتتیک (PAO)	-33°C تا +234°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن دنده صنعتی سنتتیک PAO موبیل Mobil SHC Gear 1000 در گرید ISO VG 1000 با مقاومت در برابر میکروپیتینگ.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های مدرن و پربار در صنایع کاغذ، فولاد، نفت، نساجی، چوب و سیمان
- گیربکس اکسترودرهای پلاستیک
- چرخ‌دنده‌های ساده، مارپیچ و مخروطی فولاد روی فولاد در گیربکس‌های بسته

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	ISO 3448	ISO VG 1000
گرانروی سینماتیک در 40°C	ASTM D445	1000 mm²/s
گرانروی سینماتیک در 100°C	ASTM D445	99.4 mm²/s
شاخص گرانروی (VI)	ASTM D2270	192
چگالی @15.6°C	ASTM D4052	0.87 g/ml
نقطه ریزش	ASTM D5950	-33 °C
نقطه اشتعال (COC)	ASTM D92	234 °C
ویسکوزیته بروکفیلد @-29°C	ASTM D2983	500000 mPa·s
تست چهارساچمه — Weld Load	ASTM D2783	200 kgf

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰